



מדד לעידוד הליכה בעיר

מראה
מקום

מתכנון מוטה רכב לתכנון מוטה אדם

walking as a regular daily mode of transport
Cities Alive - Towards a walking world, ARUP



עיצוב זכות הדרך הציבורית בהתאם לצרכים העכשוויים ולאתגרים העתידיים

חוסן כלכלי



בריאות ואיכות
חיים
לתושבים



מרחבים בטוחים
יותר עבור
אנשים



מהו מראה מקום?

כלי המספק תמונת מצב על פוטנציאל ההליכה בעיר וכן המלצות אופרטיביות לשיפורו

מדד אינפוגרפי המשקף את רמת ואיכות ההליכה ברגל במרחב עירוני קיים



מבוסס על מיפוי וניתוח מרכיבים פיזיים



למה הוא משמש?

קבלת החלטות מבוססות דאטה בזמן אמת




תכנון בטוח ומאוזן של מרחב התנועה – טווח זמן קצר, בינוני וארוך



איתור הזדמנויות לשימור ולשיפור מרחב קיים במסגרת פיתוח / התחדשות עירונית



השראה



**שכונה
360°**
מדדים
לתכנון ופיתוח
סביבות מגורים




INSTITUTE FOR TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT POLICY

Pedestrians First, Tools For a Walkable City. 1st ed. New York: ITDP, 2018.

WWW.ITDP.ORG

עיר נתונים כלליים

שטח קו כחול: 327 דונם
שטח בנוי: 87 דונם (27%)
שטח ציבורי פתוח נגיש
מהרחוב: 57 דונם
שטח חניה עילית פרטית: דונם
שטח כביש (כולל חניה
ציבורית): 29 דונם
מספר יח"ד בפוליגון הנבחר:
אפיון המרחב (מקומי/עירוני
מרכזי): עירוני מרכזי



סעיפי המדד



**תשתית
עירונית**



דופן



רחוב



רחוב


1. מדרכות רציפות
2. רחובות מוצלים
3. העדפה להולכי רגל
4. מעברי חצייה
5. מיתון תנועה
6. אופניים
7. שטח כביש
8. אורך כביש



1. מדרכות רציפות

בדיקה

מדרכות להולכי רגל לכל
אורך הרחובות בפוליקון



מדרכות להולכי רגל

מדרכה תימדד רק אם תעמוד בתנאים הבאים:

1. מדרכה רצופה בשני צדי הרחוב
2. ללא הבדל מפלסי גובה
3. מינימום רוחב מדרכה 80 ס"מ בכל צד

יתרון

1. רוחב רצועת הליכה מינימלי (חלק המדרכה המיועד בלעדית לתנועת הולכי רגל) 1.3 מטר או רוחב מדרכה כולל מינימלי 3 מטר.
2. אלמנטים להפרדה בטיחותית בין הכביש למדרכה (עצים, רצועת גיבון, עמודים נמוכים, חנייה - לא גדרות!)

מדד

מה:

אחוז המדרכות הנגישות
להליכה ברחובות
(לא כולל שבילים)

איך:

אורך מצטבר של מדרכות
אורך כולל של רחובות

יעד: 100%

מדרג:

- 0 - פחות מ-80%
- 1 - לפחות 80%
- 2 - לפחות 90%
- 3 - 100%



3. העדפה להולכי רגל

המלצות למתן העדפה להולכי הרגל

פינוי שטח פיזי אשר אינו מיועד להולכי רגל (נתיבי תנועה לכלי רכב, תשתיות, וכו') והפיכתו לשטח המיועד לתנועת הולכי רגל ברחובות בהתאם ליעד.

יתרון

שיפור דרכי גישה להולכי הרגל למרחב ההתערבות (שבילים, זיקות הנאה). דגש על הגדלת השטח להולכי רגל בסמוך לתחנות תחבורה ציבורית, ואזורי מסחר.


מדד

מה: הגדלת קיבולת הולכי הרגל על ידי הגדלת רוחב המדרכה ביחס לרוחב זכות הדרך

איך:
$$\frac{\text{רוחב מדרכות}}{\text{רוחב זכות הדרך}}$$

יעד: 40% ברחובות מעל 15 מ'
30% ברחובות מתחת ל-15 מ'

* מקסימום מדרכה 15 מ'



3. העדפה להולכי רגל

מדד

מה:

הגדלת קיבולת הולכי הרגל
על ידי הגדלת רוחב
המדרכה ביחס לרוחב זכות
הדרך

איך:

רוחב מדרכות
רוחב זכות הדרך

יעד:

40% ברחובות מעל 15 מ'
30% ברחובות מתחת ל-15 מ'
* מקסימום מדרכה 15 מ'

מקרא

● רחובות לשיפור


● רחובות העומדים במדד

X רוחב זכות הדרך
Y אחוז המדרכה בזכות הדרך



42%

שטח עבור הולכי
רגל ברחובות
מתחת ל-15 מ'
[יעד: 30%]



3. העדפה להולכי רגל

מדד

מה:

הגדלת קיבולת הולכי הרגל
על ידי הגדלת רוחב
המדרכה ביחס לרוחב זכות
הדרך

איך:

רוחב מדרכות
רוחב זכות הדרך

יעד:

40% ברחובות מעל 15 מ'
30% ברחובות מתחת ל-15 מ'
* מקסימום מדרכה 15 מ'

מקרא

● רחובות לשיפור


● רחובות העומדים במדד

X רוחב זכות הדרך
Y אחוז המדרכה בזכות הדרך



33%

שטח עבור הולכי
רגל ברחובות
ראשיים מעל 15
מ'
[יעד: 40%]






4. מעברי חצייה

תנאים להגדרת מעבר חציה בטוח ונגיש

1. **נגישות** לאנשים עם מוגבלויות ועגלות ילדים בצומת
2. **אי תנועה** בחתך רחוב של יותר משני נתיבים לכל כיוון (דו סטרי) - רחב וכולל מקום להמתנה עם אופניים
3. **ביטול פניות של רכבים ימינה** באור ירוק להולכי רגל
4. **רוחב מעבר חצייה** (לפחות 2 מטר לא כולל מקום ייעודי לחציית אופניים)
5. **חצייה בזמן** בכל הצומת
6. **אמצעים למיתון תנועה** ליד מעבר החצייה במפגש רחוב ורשת הליכה (הגבהת מעבר החצייה, ריצוף שונה)



מדד

מה: אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים

איך: $\frac{\text{צמתים בטוחים ומונגשים}}{\text{סך כל הצמתים}}$

יעד: 100%

מדרג:

- 0 - אין מעבר חצייה
- 1 - יש מעבר חצייה
- 2 - מתקיימים לפחות 2 תנאים
- 3 - מתקיימים לפחות 3 תנאים

4. מעברי חצייה

מדד

מה:

אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים

איך:

צמתים בטוחים ומונגשים
סך כל הצמתים

יעד: 100%

מקרא

0 אין מעבר חצייה

1 יש מעבר חצייה


2 מתקיימים לפחות 2

תנאים במעבר החצייה

3 מתקיימים לפחות 3 תנאים במעבר החצייה

61%

אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים
[יעד: 100%]





5. מיתון תנועה

מדד

מה: הטמעת אמצעים למיתון תנועה ברחובות

איך: מספר רחובות בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה

סך כל הרחובות

יעד: 100%*

*רחובות בהם הוטמעו לפחות שני אמצעים למיתון תנועה


0 - ללא מיתון תנועה

1 - קיים אמצעי אחד למיתון תנועה

מדרג: 2 - קיימים 2 אמצעים למיתון תנועה

3 - קיימים 3 אמצעים למיתון תנועה


אמצעים למיתון תנועה




On-Street Parking




Pinchpoint



Street Trees



Lane Shift



Speed Hump

1. הדגשת מעברי החצייה על ידי הצרת הנתיב

2. שתילת עצים לאורך הרחוב כאמצעי ממתן תנועה

3. שבירת מסלול הנסיעה

4. חנייה משני צדדים (לא בניצב)

5. הגבלת התנועה ל30 קמ"ש

6. נתיב דו כיווני ללא הפרדה

7. באמפרים

6. אופניים

מדד

מה: אורך רחובות ראשיים עם שבילי אופניים יעודיים

איר:

אורך רחובות ראשיים עם
שבילי אופניים יעודיים
סך כל אורך הרחובות

100% : יעד

מדרג:

0- אין שביל אופניים
1- קיים שביל אופניים
2- קיים שביל אופניים
במפלס הכביש
3- קיים שביל אופניים
מוגן ורציף בכל כיוון
במפלס הכביש



0%

שבילי אופניים יעודיים
ברחובות ראשיים
[יעד: 100% | מדרג: 0]

שבילי אופניים פוטנציאליים

שבילי אופניים קיימים



דופן

- 9. בינוי מלווה רחוב
- 10. חזיתות מסחריות
- 11. כניסות לבנייני מגורים
- 12. גדרות
- 13. צפיפות כניסות לחנייה

9. בינוי מלווה רחוב

מדד

מה: יחס בין בינוי מלווה רחוב
לאורך רחוב

איך: סך אורך חזיתות בנויות
במרחק של עד 5 מטר מקו מגרש
סך אורך מדרכות*

יעד: 70%

***רחובות** סך כל גבולות המגרש הפונים אל
הרחובות

מקרא

בנייני מגורים

חזיתות בנויות במרחק
של עד 5 מ' מקו מגרש

40%

בינוי מלווה רחוב
לאורך הרחוב
[יעד: 70%]

0 100 200 m

11. כניסות לבנייני מגורים

מדד

87%

כניסות מבני
המגורים פונות
לרצועת ההליכה
[יעד: 100%]

מה: מספר כניסות למבני
מגורים

איד: מספר כניסות הפונות
לרצועת ההליכה
מספר בניינים

יעד: 100%

הערה

בניין בעל יותר מכניסה אחת הפונה לחזית
הרחוב ייספר פעם אחת

0 100 200 m

מדד

מה: גובה גדרות לאורך
רצועת ההליכה


איך: אורך רצועת הליכה ללא גדרות
העולות על גובה 1 מטר*
אורך סך כל רצועות ההליכה
לאורך דופן רחוב

יעד: 90%

* גדר חיה לא תיחשב כגדר

90%

מרצועת ההליכה
ללא גדרות אטומות
העולות על 100 ס"מ



13. צפיפות בניסות לחנייה

מדד

מה: מספר ממוצע של בניסות לחנייה לכל 100 מטר חזית רחוב בנויה


איך:
$$3.5 \times \frac{\text{מספר בניסות לחנייה במרחב ההתערבות}}{\text{אורך חזית בנויה}}$$

יעד: בניסות לחנייה לא יהוו יותר מ-10%

* 3.5 הינו רוחב ממוצע של בניסות לחנייה במרחב הנבדק

7%

חזית רחוב בנויה עם כניסה לחנייה [יעד: 10%]





תשתית עירונית

- 14. עצים בני קיימא
- 15. שטחי ציבור
- 16. שטח חנייה עילית
- 17. רשת הליכה
- 18. נגישות למוסדות ציבור
- 19. נגישות למסחר ושירותים
- 20. נגישות לתחבורה ציבורית



14. עצים בני-קיימא

הגדלת חופת העצים

1. נטיעת עצים במרחב הציבורי

2. שימור עצים במרחב הפרטי

3. שימור עצים ותיקים


4. איכות בית גידול

המלצות לרצועות הליכה מוצלות

1. צפיפות עצים ברחוב (עץ כל 8 מטרים)

2. יצירת תנאים לגדילת עצים בוגרים במרחב הציבורי (שתילת עץ בשלב שמאפשר קליטה טובה בשטח + רצועת שתילה/בור שתילה המאפשר גדילה של עץ בוגר)

3. הגנה על עצים בשטח פרטי המצלים על הרחוב



מדד

מה: חופת עצים

איך: $\frac{\text{שטח חופת עצים}}{\text{כל השטח למעט בינוי}}$

יעד: 50% שטח חופת עצים מכלל הפוליסט (ללא תכנית בינוי)

0 - פחות מ-25%

1 - לפחות 25%

2 - לפחות 40%

3 - לפחות 50%

מדרג:

15. שטחי ציבור

מדד

מה:

שטח ציבור פתוח נגיש
לאורך רחובות במרחב
ההתערבות

איך:

שטח ציבורי פתוח נגיש מהרחוב
סך שטח הפרויקט

יעד:

10% שטח ציבורי
מסך שטח הפרויקט

65% מהשטחים הפתוחים מחוץ לפוליגון

12%

שטח ציבור פתוח
נגיש לאורך
רחובות במרחב
ההתערבות
[יעד: 10%]

0 100 200 m

16. שטח חנייה עילית

מדד

מה:

השטח המשמש לחנייה
עילית במגרשים (לא כולל
זכות הדרך)

איך:


שטח המשמש לחנייה עילית
שטח מגרשים (בינוי+שפ"פ + שצ"פ)

יעד:

10% שטח חנייה עילית

14%

שטח המשמש
לחניה עילית
* מגרשים פרטיים
[יעד: 10%]



17. רשת הליכה

מדד

מה: מספר צמתים לקמ"ר

1. מינימום שטח מדידה =
שטח מרחב ההתערבות +
שטח שמקיף אותו

איך:

2. מספר צמתים בתוך שטח המדידה
שטח מדידה בדונם $0.001 \times$

יעד: 150 צמתים לקמ"ר

מקרא

רצועת הליכה (רחובות)


שבילי הולכי רגל

חיבורים פוטנציאליים

צמתים

162

צמתים לקמ"ר
מצב קיים



18. נגישות למוסדות ציבור

מדד

מה: נגישות המבנים למוסדות ציבור

איך: מרחק הליכה ממוסדות ציבור


יעד: 80% מהבניינים נגישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ'

מקרא

בניינים נגישים לא בניינים
אזור מרחק הליכה של 250 מ' למוסדות ציבור
כניסות למוסדות ציבור

מהבניינים נגישים למוסדות ציבור
במרחק הליכה של עד 250 מ'
[יעד: 80%]

96%



18. נגישות למוסדות ציבור

מדד

חינוך

72%

מהבניינים נגישים למוסדות ציבור
במרחק הליכה של עד 250 מ'
[יעד: 80%]

מה: נגישות המבנים למוסדות ציבור

איך: מרחק הליכה ממוסדות ציבור

יעד: 80% מהבניינים נגישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ'

מקרא

בניינים נגישים  בניינים לא נגישים 
אזור מרחק הליכה של 250 מ' למוסדות ציבור 
כניסות למוסדות ציבור 

0 100 200 m

18. נגישות למוסדות ציבור

מדד

בראות

68%

מהבניינים נגישים למוסדות ציבור
במרחק הליכה של עד 250 מ'
[יעד: 80%]

מה:

נגישות המבנים למוסדות

ציבור

איך:

מרחק הליכה ממוסדות ציבור

יעד:

80% מהבניינים נגישים
למוסדות ציבור במרחק הליכה
של עד 250 מ'

מקרא

בניינים לא

נגישים



בניינים



אזור מרחק הליכה של 250 מ'
למוסדות ציבור



כניסות למוסדות ציבור



0 100 200 m

18. נגישות למוסדות ציבור

מדד

ספורט

40%

מהבניינים גישים למוסדות ציבור
במרחק הליכה של עד 250 מ'
[יעד: 80%]

מה: נגישות המבנים למוסדות ציבור

איך: מרחק הליכה ממוסדות ציבור

יעד: 80% מהבניינים גישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ'

מקרא

בניינים גישים לא בניינים
אזור מרחק הליכה של 250 מ' למוסדות ציבור
כניסות למוסדות ציבור

0 100 200 m

19. נגישות למסחר ושירותים

מדד

מה:

נגישות המבנים למסחר

איך:

מרחק הליכה ממסחר

יעד:

80% מהבניינים נגישים למסחר
ושירותים במרחק הליכה של
עד 250 מ'

מקרא

בניינים לא
נגישים



בניינים



אזור מרחק הליכה של 250 מ'
לתחבורה ציבורית
מסחר ושירותים



97%

מהבניינים נגישים למסחר ושירותים
במרחק הליכה של עד 250 מ'
[יעד: 80%]

0 100 200 m

מדד

מה: נגישות מרחב ההתערבות לתחבורה ציבורית איכותית

מספר המבנים הנגישים לתח"צ איכותית במרחב ההתערבות

איך: סך כל מספר המבנים במרחב ההתערבות

80% מהבניינים במרחק של עד 250 מ' הליכה מתחנות אוטובוס עם לפחות 2 קווים

מקרא

בניינים נגישים  בניינים 
אזור מרחק הליכה של 250 מ' לתחבורה ציבורית 
תחנות אוטובוס 

80%

מהבניינים נגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה של עד 250 מ' [יעד: 80%]

0 100 200 m

סיכום בדיקה



פרק מדד	ציון משוקלל
רחוב	38%
דופן	60%
תשתית עירונית	71%


סיכום בדיקה – רחוב

שם הפקטור	הסבר	יעד מינימלי / מקסימלי	מדידה בעכו	ציון משוקלל
מדרכות רציפות	אחוז המדרכות המתאימות להליכה ברחובות	80	95	0.67
רחובות מוצלים	אחוז רצועת ההליכה המוצלת	50	17	0
העדפה להולכי רגל	רוחב המדרכה ביחס לרוחב זכות הדרך – מעל 15 מ' רוחב זכות	40	42	1
העדפה להולכי רגל	רוחב המדרכה ביחס לרוחב זכות הדרך – מתחת ל-15 מ' רוחב זכות	30	33	1
מעברי חצייה	אחוז הצמתים עם מעברי חציה מונגשים ובטוחים	100	61	0
מיתון תנועה	רחובות בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה	100	76	0
אופניים	אחוז רחובות עם שבילי אופניים ייעודיים	100	0	0
סך הכל בפרק רחוב				38%




סיכום בדיקה – דופן

שם הפקטור	הסבר	יעד מינימלי / מקסימלי	מדידה בעכו	ציון משוקלל
בינוי מלווה רחוב	אחוז רצועת ההליכה לאורך חזיתות הבנויות במרחק 5 מ' מהמדרכה	70	40	0
חזיתות מסחריות	אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית	20	50	1
כניסות לבנייני מגורים	אחוז כניסות למבני מגורים הפונות לרחוב	100	87	0
גדרות	אורך רצועת ההליכה ללא גדרות בגובה מעל 1 מ' מתוך סך רצועת ההליכה	90	90	1
צפיפות כניסות לחנייה	ממוצע של כניסות לחנייה לכל 100 מטר חזית רחוב בנויה	10	7	1
סך הכל בפרק דופן			60%	



סיכום בדיקה – תשתית עירונית

שם הפקטור	הסבר	יעד מינימלי/ מקסימלי	מדידה בעכו	ציון משוקלל
עצים בני קיימא	שטח חופת העצים	50	9	0
שטחי ציבור	שטח ציבורי פתוח הפונה לרחובות במרחב ההתערבות	10	12	1
שטח חנייה עילית	סך השטח המשמש לחנייה עילית במגרשים	10	14	0
רשת הליכה	מספר צמתים לקמ"ר	150	162	1
נגישות למוסדות ציבור	אחוז הבניינים הנגישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ'	80	96	1
נגישות למסחר ושירותים	אחוז הבניינים הנגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ'	80	97	1
נגישות לתחבורה				
ציבורית	אחוז הבניינים הנגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה של עד 250 מ'	80	80	1
סה"כ פרק תשתית עירונית				71%



תובנות – מעברי חצייה לסימון

מדד

מה:

אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים

איך:

צמתים בטוחים ומונגשים
סך כל הצמתים

יעד: 100%

מקרא

0 אין מעבר חצייה

1 יש מעבר חצייה

2 מתקיימים לפחות 2

תנאים במעבר החצייה

3 מתקיימים לפחות 3 תנאים במעבר החצייה

דירוג 0:

1. דוד נוי / ז'בוטינסקי
2. וייצמן / דוד נוי – חסרים מעברי חצייה שחוצים את וייצמן
3. וייצמן / מרדכי אנילביץ'
4. ז'בוטינסקי / מרדכי אנילביץ'
5. מעבר חציה בין בית יד לבנים לבין מעלה החורשה
6. טרומפלדור / יהושפט
7. גיבורי סיני / טרומפלדור
8. גיבורי סיני / מרדכי אנילביץ'
9. מרדכי אנילביץ' / וייצמן
10. רח' ההגנה / דוד נוי

דירוג 1:

1. גיבור סיני / דוד נוי
2. גיבורי סיני / העצמאות
3. יהושפט / טרומפלדור

תובנות – רחובות הדורשים מיתון תנועה

מדד

מה: הטמעת אמצעים למיתון תנועה ברחובות

איך: אורך רחובות בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה
סך כל הרחובות


יעד: 100%

מקרא

- ללא מיתון תנועה
- קיים אמצעי אחד למיתון תנועה
- קיימים 2 אמצעים למיתון תנועה
- קיימים 3 אמצעים למיתון תנועה

76%

מהרחובות בפרויקט בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה [יעד: 100%]



תובנות – רחובות שצריך להרחיב בהן מדרכות

מדד

מה:
הגדלת קיבולת הולכי הרגל
על ידי הגדלת רוחב
המדרכה ביחס לרוחב זכות
הדרך

איך: רוחב מדרכות רוחב זכות הדרך

יעד:
40% ברחובות מעל 15 מ'
30% ברחובות מתחת ל-15 מ'
*מקסימום מדרכה 15 מ'

מקרא

● **רחובות לשיפור**

● **רחובות העומדים במדד**

X רוחב זכות הדרך
Y אחוז המדרכה בזכות הדרך



תובנות – רחובות בהם יש לעבוד את היקף העצים

מדד

מה:

אחוז רצועות הליכה מוצלות

איך:

רצועות הליכה מוצלות

כלל רצועות ההליכה

יעד:

יעד: 50% הצללת אופקית

***הצללה אופקית** מתייחסת במדד להצללה מעצים בלבד



תובנות – עיבוי הצללה בתוך גדרות של מבני ציבור



בית ספר וייצמן



משטרה



מוסדות ציבור –
המרכז הפדגוגי, לשכת הבריאות

תובנות – יצירת תשתית לעידוד רכיבה בכלים זעירים



1. יישום "שותפים לדרך" – רחובות הרצל וברח' וייצמן
2. רחובות ממותני תנועה


תובנות – בינוי מלווה רחוב לשימור



1. מבני ציבור, מגרשים ריקים ומבנים עתיקים עם חצרות מורידים משמעותית את מדד בינוי מלווה רחוב
2. גדרות נמוכות עם מבט לפנים החצר מוסיפות להליכתיות ומעבות את ההצללה מהשטחים הפרטיים
3. חזית מסחרית טובה המייצרת הצללה אך גם פולשת לרחוב

מתחם גן הזכרון – גן ילדים + פלאפל + גן הזכרון + חניה

עסק ללא מרחב ישיבה
ורחבה ריקה בכניסה לגן




חניה מאחורי בתי עסק
הפונים ליהופשט



גן הזכרון מופרד בגדר
מחניה




אין מדרכה בכניסה לגן



רחבה מאחורי פלאפל
בכניסה לגן הילדים



רחוב המתפקד כחניון



רח' וייצמן כציר ראשי המוביל לעיר העתיקה

חיזוק המשך רחוב וייצמן כשער לעיר העתיקה – חיזוק נוכחות שטחים ציבוריים כמעברי להולכי רגל, מדידת הליכתיות בהמשך ציר וייצמן, עידוד מסחר


מעברי חציה דוד נוי, אנילביץ'




הסרת גדרות יד לבנים/שתילת עצים במרחב מעבר לגדר



חיזוק חזיתות מסחריות



עיבוי הצללה והמשכיות שטחים פתוחים



1. גיבוש פתרונות טקטיים, אסטרטגיה ומדיניות להליכתיות המלווה את תוכנית להפיכת הרובע המנדטורי למתחם עסקים ותיירות ואת יישום תוכנית המתאר העירונית
2. בדיקות המשך לחיבור הרובע המנדטורי לעיר העתיקה ותחנת הרכבת – ציר וייצמן, תחנה מרכזית, שוק, טיילת וכד'.
3. הוספת בדיקות לצפיפות צמחים, טופוגרפיה ותאונות דרכים והצלבה עם המידע הקיים
4. בחינת היבטים איכותניים והתנהגותיים ובהיבטים של מאפייני האוכלוסייה

מדד לעידוד הליכה בעיר

מראה
מקום